



FVD- og produktfakta

Brannfelt

Brannfelt Ei15, EW30, Ei30 og Ei60

Våre klassifiserte brannfelt leveres med 30x100 mm karm for klassene Ei15, EW30 og Ei30. For Ei60 er karmen 40x127 mm. Feltene kan også leveres i fulldybdekarm.

Glassene monteres sentrisk i karm med 20x40 mm glasslister. Vi leverer også dører fra dørfabrikk med egen godkjenning. Feltene leveres i heltre naturell, lakkert, eller malt i valgfri NCS farge.

Produsert i overensstemmelse med kravene i NS-EN 13510.2:2007+A1:2009



Miljøfyrtårn®

Hodneland[®]
Rom til inspirasjon



GLASS OG
FASADEFORENINGEN

BRANNFELT

PRODUKTFAKTABLAD

MATERIAL	Profiler er laminert, fingerskjøttet bjørk, eller tilsvarende densitet. Tre er et naturprodukt og hver tresort er unik. Variasjon i farge, mønster og struktur er en naturlig del av utseendet, og vil forandres over tid når det eksponeres for UV - lys.
HØYDE	Opp til 3000 mm
PROFILDIMMENSJON	EI30: 30x100 mm EI60: 40x127 mm Andre størrelser på forespørsel.
OVERFLATE	Valgfri NCS farge. Matt lakk, eller 5% pigmentert lakk.
GLASSTYPE	Vetroteck glass type Contraflame
LYDREDUKSJON LAB	Fra 31 til Rw 52 dB labmålt
LYDKOMMENTARER	Krav til lydforhold påvirkes av valg av konstruksjoner og byggematerialer. Summen av konstruksjoner avgjør lydreduksjonen.
DØRVALG	Konstruksjonen kan leveres med glassrammedør eller tett dørblad.



Hodneland[®]
Rom til inspirasjon



BRANNFELT

VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER

RENGJØRING

Glass rengjøres med vanlig glassrengjøringsmiddel og ettertørkes med absorberende materiale (papir e.l.). Salmiakk bør ikke benyttes. Skarpe gjenstander som stål og sandpapir kan skade overflaten. Vær også oppmerksom på at glasskraper kan gi riper i glasset, også på herdet glass. Glassrengjøringsmiddel som renner ned på profil må umiddelbart tørkes opp.

Lakkerte og malte flater tørkes av med lett fuktet klut tilsatt et nøytralt mildt rengjøringsmiddel uten salmiakk. Rengjør ovenfra og ned. Ettetørkes umiddelbart først med ren fuktet klut og så tørr klut.

Bruk ikke midler som kan løse opp eller ripe overflaten som for eksempel tynner, aceton, skurepulver, stålull og lignende.

For å beskytte lakkerte overflater mot smuss og fett bør de med jevne mellomrom behandles med møbelpolish e.l. Vasking av gulv skal utføres slik at vann ikke trenger inn under, eller blir stående mot karmen og terskler.

SKADER/UTBEDRING

Skadede komponenter byttes ut med nye. Mindre riper o.l. på lakkerte og malte overflater kan utbedres med voks eller flekkmaling.

OPPGRADERING

Veggene er demonterbare og flyttbare. Materialene kan gjenbrukes.

AVFALLSHÅNDTERING

Glass tas ut av rammeprofilene. Glasset sorteres som glassfraksjoner og leveres til materialgjenvinning. Laminert glass sorteres som separat glassfraksjon.

Aluminiumsprofiler, håndtak, låskasse, sluttstykke og hengsler demonteres, sorteres som metallfraksjon og leveres til materialgjenvinning.

Dører, sviller, trelister og karmen sorteres som trefraksjon og leveres til materialgjenvinning.

Tette veggelementer kan kuttes på tvers slik at isolasjonen kan tas ut. Resten av elementet sorteres som trefraksjon og leveres til materialgjenvinning.

Helt ren isolasjon leveres som egen fraksjon til materialgjenvinning. Gummilister, oppsop og uren isolasjon legges i restavfallsbeholder og leveres til godkjent avfallsmottak.

PVC-sløyfer sorteres for seg og leveres til materialgjenvinning eller godkjent forbrenningsanlegg.

