



FVD- og produktfakta

# Glassrammedør

Hodneland glassrammedører med trekarmer er stilrene og funksjonelle løsninger som kombinerer naturlige materialer med moderne design.

Dørene består av en tre ramme med et integrert glasspanel, som gir et lett og luftig uttrykk, samtidig som de sikrer god lysgjennomgang mellom rommene.

Treverket gir en varm og naturlig finish, mens karmen sørger for enkel montering og stabilitet.

Produktet kan tilpasses ulike bruksområder, som kontor- og næringsbygg, og er produsert med bærekraftige materialer i samsvar med miljøkrav. Dørene kan også tilpasses elektroniske låssystemer.

Dørene leveres i laminert fingerskjøtt furu, malt i valgfri NCS-farge. De kan også leveres i malt eller finert MDF samt tresorter som eik, ask og bjørk.



**Hodneland**<sup>®</sup>  
Rom til inspirasjon



# Glassrammedør

## PRODUKTFAKTABLAD

---

<b>MATERIAL</b>	Profiler er laminert, fingerskjøttet massivt tre. Glass leveres herdet eller laminert. Tre er et naturprodukt og hver tresort er unik. Variasjon i farge, mønster og struktur er en naturlig del av utseendet, og vil forandres over tid når det eksponeres for UV - lys.
<b>PROFILDIMMENSJON</b>	40x65 mm / 40x85 mm. Andre mål på forespørsel
<b>OVERFLATE</b>	Valgfri NCS farge. Nordic Line: Hvitpigmentert matt lakk eik, ask eller furu. Andre treslag på forespørsel.
<b>GLASSTYPE</b>	6 mm til 12 mm Herdet 6,8 mm til 12,8 mm laminert og laminert lyd  Andre glasstyper på forespørsel.
<b>LYDREDUKSJON LAB</b>	Fra Rw 31dB til Rw 40dB labmålt
<b>LYDKOMMENTARER</b>	Krav til lydforhold påvirkes av valg av konstruksjoner og byggematerialer. Summen av konstruksjoner avgjør lydreduksjonen.
<b>KARMER</b>	Karmene leveres i 40x75 mm laminert fingerskjøttet furu, malt i valgfri NCS farge. Karmer og terskler leveres med pakning for optimal demping, og kan tilpasses for elektronisk karmoverføring.

---

# GLASSRAMMEDØR

## VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER

### RENGJØRING

Glass rengjøres med vanlig glassrengjøringsmiddel og ettertørkes med absorberende materiale (papir e.l.). Salmiakk bør ikke benyttes. Skarpe gjenstander som stål og sandpapir kan skade overflaten. Vær også oppmerksom på at glasskraper kan gi riper i glasset, også på herdet glass. Glassrengjøringsmiddel som renner ned på profil må umiddelbart tørkes opp.

Lakkerte og malte flater tørkes av med lett fuktet klut tilsatt et nøytralt mildt rengjøringsmiddel uten salmiakk. Rengjør ovenfra og ned. Ettertørkes umiddelbart først med ren fuktet klut og så tørr klut.

Bruk ikke midler som kan løse opp eller ripe overflaten som for eksempel tynner, aceton, skurepulver, stålull og lignende.

For å beskytte lakkerte overflater mot smuss og fett bør de med jevne mellomrom behandles med møbelpolish e.l. Vasking av gulv skal utføres slik at vann ikke trenger inn under, eller blir stående mot karmen og terskler.

### SKADER/UTBEDRING

Skadede komponenter byttes ut med nye. Mindre riper o.l. på lakkerte og malte overflater kan utbedres med voks eller flekkmaling.

### OPPGRADERING

Dørene er demonterbare og flyttbare. Materialene kan gjenbrukes.

### AVFALLSHÅNDTERING

Glass tas ut av rammeprofilene. Glasset sorteres som glassfraksjoner og leveres til materialgjenvinning. Laminert glass sorteres som separat glassfraksjon.

Aluminiumsprofiler, håndtak, låskasse, sluttstykke og hengsler demonteres, sorteres som metallfraksjon og leveres til materialgjenvinning.

Terskel, trelister og karmen sorteres som trefraksjon og leveres til materialgjenvinning.

PVC-sløyfer sorteres for seg og leveres til materialgjenvinning eller godkjent forbrenningsanlegg.

