

FDV DOKUMENTASJON fra FORESTIA AS

Produkt: Forestia Prosjektvegg 14TF	September 2024
Leverandør	FORESTIA AS
Adresse	N-2435 Braskereidfoss
Telefon	+47 38 13 71 00
Mail	forestia.kundesenter@byggma.no
Kontaktperson	Vegard Grønnerud

Dimensjon	Art.nr	Plater pr pall stk	Nettoareal pr plate m ²	Vekt pr pall kg
12x0620x2390-3000mm.		50	1,43-1,80	707-890

Kvalitetssikring: Forestia`s sponplatefabrikker er sertifisert iht NS-EN ISO 9001.

Produktbeskrivelse	12mm tykk foliert sponplate med klikkprofil
Bruksområde	Std kval.: Veggplater til bruk under innvendige tørre forhold.
Bestanddeler	Ca. 82 % trevirke, ca. 12 % UF-lim med cas.nr. 9011-05-6, ca. 6 % vann.
Renhold/vedlikehold	Rengjøres best med en lett fuktet klut. Ved overmaling: Rengjør med en fuktig klut. Males minimum 2 strøk med interiørmaling.

Mekaniske egenskaper: Platene er produsert iht. NS-EN 312

Standard (P4)

Bøyefasthet:	16,0 MPa
Tverrestrekkfasthet:	0,40 MPa
E-modul:	2300 MPa

Produktegenskaper	
Produktklasse	P4
Densitet	715 kg/m ³
Varmeledningevne	$\lambda_p = 0,13$ W/Mk
Brannklasse	D-s1, d0.
Fukt	Standard kval.: Klimaklasse 1 (NS-EN 1995-1-1, Eurocode 5)
Formaldehydinnhold	Klasse E1, platen inneholder mindre enn 8 mg pr 100g sponplate.
Spesielt	Kan monteres både direkte på stendere og på horisontale lekter uten understøttelse av vertikale plateskjøter.
Lyd	Går under benevnelsen lydstrålingsminskende plate. Har dokumenterte lydtekniske egenskaper tilsvarende gipsplater.
Miljø	Er laget av jomfruelig trevirke fritt for PCB. Formaldehydemisjon iht. strengeste klasse i gjeldende Europa-standard. Produsert på fabrikk sertifisert iht. NS-EN ISO 14001 / PEFC
Lagring på byggeplass	Lagres tørt primært innendørs. Kfr. monteringsveiledning.
Henvisninger	Monteringsveiledning.